

収集運搬車両バックカメラシステム仕様書

受注者は、次の仕様に基づきバックカメラの納品及び設置を行うこととする。

1 バックカメラの性能及び機能に関する要件

参考品

販売メーカー：株式会社デンソーセールス Back Camera System

カメラ部

- (1) カメラの監視範囲が広角であること。
- (2) 音声サポート機能を有していること。
- (3) 周囲が暗い場合であってもクリアに視認ができること。

モニター部

- (1) 後退時表示、常時表示ができること。
- (2) 12V・24V、電源に対応していること。
- (3) 運転者の操作に安全性を配慮されたもの。
- (4) 画面は7型ワイド以上であるもの。
- (5) スピーカー内蔵のもの。
- (6) 既存のルームミラー位置に設置できるもの。

2 バックカメラ設置に関する要件

- (1) 受注者は、熱海市が提供する車両・所管所属の情報を元にスケジュールを作成し、環境センターとの日程調整、鍵の受渡しから出張取付けまでを実施すること。
- (2) 設置の際は、設置車両後方可動部に支障のない位置へ設置すること。
- (3) バックカメラ電源は、バックギアと連動する回路から接続すること。
- (4) 設置に当たっては、極力車両に傷を付けないようにすること。また、やむを得ず車両に加工が必要な場合は、その都度環境センターの担当者の承諾を得ること。
- (5) 設置車両から他の車両への移設を考慮して、部品等が再利用できるよう最大限配慮すること。
- (6) 設置後の動作確認をすること。
- (7) 設置の際に車両を破損させた場合は、受注者の負担で修理を行うものとする。

3 保守体制

- (1) 本調達物品の通常の使用方法で発生した障害について、検収後最低1年間は受注者の負担で修理を行うものとする。
- (2) 本調達物品に瑕疵があった場合は、受注者の負担で復旧又は交換を行うものとする。

4 納入台数 8台（別紙設置該当車両一覧のとおり）

5 設置期限 平成30年9月28日 金曜日

設置場所 熱海市熱海字笹尻 1804-8 熱海市エコ・プラント姫の沢（環境センター）

6 その他 本仕様書に記載のない事項については、熱海市と受注者で協議の上決定する。

取付け該当車両一覧

	車番	号車	車種
1)	伊豆 800 さ 18-11	3号車	2トﾝ 塵介車
2)	伊豆 100 さ 15-32	10号車	3トﾝ パワーゲート車
3)	伊豆 800 さ 19-98	12号車	2トﾝ 塵介車
4)	沼津 100 さ 68-95	13号車	3トﾝ パワーゲート車
5)	沼津 100 さ 68-96	18号車	3トﾝ パワーゲート車
6)	沼津 800 さ 61-19	19号車	2トﾝ 塵介車
7)	伊豆 800 さ 18-10	20号車	4トﾝ 塵介車
8)	伊豆 100 さ 11-37	6号車	4トﾝ ダンプ