

2 t 回転板式塵芥車（ごみ収集車）仕様書

- 1 購入台数 1台
- 2 納期
 - ・令和3年3月31日
- 3 納入場所
 - ・熱海市熱海字笹尻1804-8
 - 熱海市環境センター（エコ・プラント姫の沢）
- 4 シャーシ
 - ・2tディーゼルエンジン（回転板式塵芥車）
 - ・乗車定員3人
 - ・マニュアルトランスミッション
 - ・エアコンを装備すること。
 - ・AM、FMラジオを装備すること。
 - ・時計を装備すること。
 - ・パワーステアリングを装備すること。
 - ・タイヤはラジアルタイヤとすること。
 - ・リアタイヤはダブル、スペアタイヤは装着タイヤと同サイズとすること。
 - ・電動格納式サイドミラーを装備すること。
 - ・パワーウインドウを装備すること。
 - ・サイドバイザーを装備すること。
 - ・座席には、防水対応型のシートカバーを装着すること。
 - ・第3ブレーキを装備すること。
 - ・フロアマットを装備すること。
 - ・バックカメラ・モニター装備すること
 - ・その他メーカー標準装備品とする。
- 5 付属品
 - ・標準工具一式（ジャッキ含む）
 - ・車止めをシングルで2個装着（格納付き）
 - ・非常用信号器具（発煙筒、三角表示板）
 - ・タイヤチェーン
 - ・車載用消火器1本（積載用ブラケット付き）を装備すること。
 - ・ほうき、ちりどりの格納用金具を助手席側に取り付けること。

6 架 装

- ・ 積み込み方式 回転板式
- ・ 排出方法 ダンプ式
- ・ 架装容量 4 m³以上
- ・ 最大積載量 2, 0 0 0 kg

7 架装の構造

- ・ 積込方式は連続サイクル式とする。
- ・ 「積込」ボタンの他に、「逆転」「押込」「戻り」ボタンを設置すること。
- ・ 緊急停止スイッチを投入口左右及び下部(棒状の物)の3箇所に設置すること。
- ・ 汚水タンクハッチは後部に取り付け、前開きとし、清掃、排水が容易にできる構造にすること。また、汚水漏水防止であること。
- ・ 汚水タンクとハッチはステンレス製とし、腐食防止対策は十分であること。
- ・ 投入口左右上部に作業灯を設置すること。
- ・ キャビン内と投入口(収集作業箇所)との連絡用ブザーを設置すること。
- ・ グリス注入は、全て外部から容易にできること。
- ・ 給脂が困難な箇所はパイプで延長し、給脂作業が容易にできるようにすること。
- ・ 給脂箇所には明確な表示をすること。(塗装が青地の箇所には赤矢印、黒字の箇所には黄色矢印で表示。)

8 追加装備

- ・ ドライブレコーダー
(Pioneer ND-DVR30 (microSDHC カード class10 32GB) 同等品以上)

9 塗 装

- ・ 熱海市指定色【スカイブルー】日本工業規格(色票5B)(明度6)(彩度8)
- ・ ボディー側面両側、後部左上(テールゲート)
やどかりの絵(熱海市が使用している絵) 縦35cm 横35cm【ア】
- ・ ボディー側面両側
啓発文字「ごみ減量 地球を守る第一歩」(黒文字)
縦15cm 横15cm【イ】
- ・ 後部中央(テールゲート)
熱海市(黒文字) 縦15cm 横15cm【ウ】
- ・ 運転、助手席ドア側面
車両 No. 19(黒文字) 縦15cm 横15cm【エ】
- ・ 後部左下(テールゲート)
車両 No. 19(黒文字) 縦15cm 横15cm【オ】

1 0 下取り車両（新車納入時までは熱海市が使用する）

- ・ トヨタ 2 t（型式：KK-XZU302A）回転板式塵芥車（ごみ収集車）
- ・ 登録年月日【平成 1 4 年 6 月 2 0 日】
- ・ 車検満了日【令和 2 年 6 月 1 9 日】車検更新予定
- ・ 走行距離 【1 9 4 2 1 5 km】令和 2 年 6 月 1 日現在

1 1 その他

- ・ 納車期限までに納車できない場合、代車を受託者の費用により市に無償で貸与等すること、又は新車納車までの間に下取り車の車検整備を行うこと。
- ・ 見積書には、諸費用（自賠責保険料、自動車重量税、自動車リサイクル料）を含む合計額を記載。下取り車の価格を明記し差引する。
- ・ 自動車取得税は、公用車は非課税となるため含めないこと。
- ・ 自賠責保険料は、2 5 ヶ月分で算定すること。
- ・ 見積書には内訳書を添付すること。
- ・ 国産の新車であること。
- ・ この仕様書に定めるほか、詳細は発注者と十分な打ち合わせを行うものとし、疑義が生じた場合は速やかに協議のうえ、適正を図ること。