

消防職員用活動服

仕様書

令和 3 年度

熱海市消防本部

購入内訳書

1. 品名 消防職員用活動服
2. 規格 別紙仕様書のとおり
3. 数量 上衣 25枚
ズボン 25本
2穴ベルト(反射ライン付) 25本
4. 納入期限 令和3年11月30日(火)
5. 納入場所 热海市消防本部の指定する場所
6. 提出書類等 「入札業者厳守」
①原反出荷引受証明書
②品質証明書
③生地見本

※仕様書に明記されている表生地にて入札に臨む場合は、その旨を連絡し提出は不要とする。ただし、明記されない表生地にて入札に臨む場合は、必ず①～③を提出し、当本部の審議・承認を受けた後、入札に臨むこと。

「落札業者厳守」

原反出荷済証明書 1部

熱海市消防本部職員用活動服仕様書

第1 総則

1 目的

この仕様書は、熱海市消防本部（以下「熱海市」という。）において購入する消防職員用の活動服について、必要な事項を定めることを目的とする。

2 概要

活動服は、消防職員が着用する物件であり、消防活動服に適するものであること。

3 活動服の条件

この活動服に使用する材料・付属品は、全般にわたって十分に検査が行われ、この仕様書のすべてを満たし、仕上がりが優良な製品であること。

4 その他

この仕様書の内容について、疑義が生じた場合は、熱海市と協議の上、解決すること。

第2 仕様

1 使用材料

(1) 生地一般

ア 原糸は糸ムラ、番手ムラ、撚りムラ等の目立たない良質のものを使用すること。

イ 織上がりは均正で、織キズ、糸節、汚れ等の欠点のないものでなければならない。

(2) 表生地 (A) 配色生地 (B)

(A) ニッケ FX130

(B) 帝人㈱ R79458 オレンジ

(A) の混紡率

メタ系アラミド 55%

難燃レーヨン 45%

(B) の混紡率

メタ系アラミド 67%

パラ型アラミド 3%

ポリエステル 20%

難燃レーヨン 10%

表生地 (B) の使用箇所は、次のとおりとする。

上衣 胸ポケットの両玉縁及び拵みヒダ部、背ヨーク、襟縁

(3) 袋地

黒色スレーキ（ポリエステル65%、綿35%）とする。

(4) 芯地

織物芯（ポリエステル65%、綿35%）：衿

不織布（ポリエステル70%、レーヨン30%）：前立て、見返し、
胸ポケット、カフス、
フラップ

(5) マーベルト

スレーキ（ポリエステル65%、綿35%）及びポリウレタンとする。

(6) その他

ア ファスナー（メタルファスナ）

上衣前合わせ、胸ポケット口、カフス、ズボンの天狗前立て、サイド
ポケット口に使用する。又、座金前かんは天狗前立てに使用する。

イ 糸

地縫い、飾り縫い、穴かがりは40番及び50番の同系色とする。

2 形状及び寸法

(1) 形状

ア 上衣は、ジップアップ型、脇下ベンチレーション、左右胸両玉縁ファ
スナー付き貼りポケット、肘刺し子付き、袖口ファスナー水かき付き
イ ズボンは、長ズボン（膝部曲線加工）、裾シングル、両脇張り付けポケ
ット、前開きファスナー仕立て、ベルト通し5本とする。

3 縫製

(1) 一般的事項

ア 各部の縫合いは、優良で縫い代が適当であること。

イ 縫い目の飛び、はずれがないこと。

ウ 糸調子は、縫い目が優良で縫い曲がりのないこと。

エ 縫い目数は次のとおりとする。

・地縫い運針数 12針以上／3cm間

・飾りステッチ運針数 12針以上／3cm間

オ 飾りステッチ幅約0.5cmで、特に指定する部分は端ミシンとする。

カ 飾りステッチは表ミシンとする。

キ ボタン穴は、鳩目又は眠り穴かがりとする。

ク 各部の合標、曲線に十分注意すること。

ケ アイロン仕上げには、十分注意すること。

コ 接着芯を使用する部分は、すべて高圧加熱式芯張りプレス機を用いて、
全面接着すること。

サ 布目は、パターン指定通りとすること。

(2) 上衣

ア 襟

襟・前端にファスナーを前身頃から続けて付け、上襟の表側周囲を約1.2cm幅で配色地にて切り返す。

イ 前身頃

前合わせの開閉はファスナー式とする。

ウ 胸ポケット

(ア) 左右前身頃に挿みヒダ付きアウトポケットを2個付ける。

(イ) 長さ約14cmの両玉縁ファスナー外閉まりとし、口の周囲にステッチを施す。

(ウ) ポケット中央部に、深さ2cmのヒダをとる。(配色オレンジ)

エ 標識

(ア) 右胸ポケット上部から約1.5cm上の位置に、横約4cm、縦約2.5cmのB面マジックテープを縫い付ける。(階級章取付け用マジックテープ)

(イ) 左胸ポケット上部に、当市指定色にて「熱海消防」と直付け刺繡とする。

(ウ) 左胸ポケット上部から約1.5cm上の位置に、個人名・名札取付け用マジックテープ横約4cm、縦約2.5cmのB面マジックテープを縫い付ける。(個人名・名札2個付き)

オ ヨーク

(ア) 後ヨークはV型ラインで後身頃と地縫い返しし、1条の飾りミシンを掛ける。

(イ) 後ヨークに当市指定文字及び色にて上から「静岡県」「熱海消防」「A T A M I F I R E D E P T.」三段で刺繡をいれる。

カ 脇身頃

脇身頃下側布と袖下綻きの上側布を脇下で重ね、上下を離し前後脇線で縫い合わせ通気口を設ける。(ベンチレーション)

キ 袖及びカフス

(ア) 袖は4枚袖とし、左右の肘にダーツを取った当て布(刺し入り)をWステッチで縫い付ける。

(イ) 袖口から約16cmファスナーを付け、開き止まりからカフス付け根まで水かき布を付ける。

ク 裾

三つ折りの馬乗り型とし、端縫いをする。

ケ 片布、サイズ札及び品質表示

横約5cm、縦約7cmの片布と品質表示を当市指定箇所に縫い付け、
サイズ札は、後ヨークと襟中央下部で身頃との間に挟み縫いとする。

(3) ズボン

ア 長ズボン膝部曲線加工

イ 脇ポケット

(ア) 左右脇の指定位置に、両玉縁ファスナー付きポケットを表地に縫い
付け後締めとする。

(イ) 使用部分幅約19cm、深さ約20cmとし、3Dポケットとする。

(ウ) 両脇ポケット口はオレンジ配色とする。

ウ 腰裏

(ア) マーベルト付きとする。

エ 前立て

(ア) 芯を貼りファスナー付き、前カン留めとする。

オ ベルトループ

(ア) 使用部分幅約6.5cm、長さ約9cmを4本、後部の1本は、長さ約
10cmの五角形とし、縫い付ける。

カ 脇縫い及び内股縫い

(ア) 脇縫いは地縫い片倒し飾りミシン縫い又はインターロックミシン縫
いとする。

(イ) 前後身頃の切り替えし部分に、幅約5cmの共生地を両脇ダブルステ
ッチにて押さえ縫いし、内股縫いはオーバーロックミシン縫いとする。

キ 尻縫い

(ア) 地縫い片倒し飾りミシン縫い又はインターロックミシン縫いとする。

ク シック

共生地又はスレーキ(2cm×10cm)を使用しぬいつける。

ケ 裾

(ア) シングルとし、裾留め用の面ファスナー付共生地ループ(約2.5cm
×20cm)を前身頃に縫い付け、後身頃に付けた面ファスナーにて
調整装着出来るようにする。

コ 当布(刺し縫い付)

(ア) 前後身頃の各上部(サイズにより当布面積は異なる)及び前身頃の
プリーツを入れた曲線加工の膝部分(上下30cm強)に、表生地と
同系色にて、ダイヤモンド型の刺し縫いを施した共生地を縫い付け
る。

サ 片布、品質表示及びサイズ札

(ア) サイズ札はベルトループに挟み、それ以外は左脇ポケット裏に縫い

付ける。

第3 梱則

1 梱包

プレス後、適切な方法で折り、各個人のサイズごとに上衣、ズボンを組み合わせた状態でビニール袋に収納する事。

第4 サイズ表（出来上がり寸法表）

上衣(単位:cm)

サイズ	衿巾	胸囲	桁丈	着丈	袖口
AS	41	102	79	72	24
AM	42	107	82	75	24.5
AL	43	112	85	78	25
ALL	44	117	88	81	25.5
A3L	46	120	91.5	84	26
BS	42	110	80	72	25
BM	44	116	83	75	25.5
BL	46	122	86	78	26
BLL	49	126	89	81	26.5
B3L	51	130	92	84	27

ズボン(単位:cm)

サイズ	ウエスト	ヒップ	股下
S	73	94	74
M	76	97	74
L	79	102	74
LL	82	104	74
3L	85	106	74
4L	88	108	74
5L	91	112	74
6L	94	115	74
7L	97	118	74
8L	100	120	74
特1	105	126	74
特2	110	129	74

前面

台襟無フルファスナー



背面

静岡県
熱海消防
ATAMI FIRE DEPT.



ズボン

