

## 姫の沢最終処分場 油圧ショベル 仕様書

- 1 購入台数 1台
- 2 納期  
令和6年3月29日
- 3 納入（使用）場所  
熱海市伊豆山字姫の沢1164-1 地内 姫の沢最終処分場
- 4 機体仕様
  - ・ 下記機体規格 同等品以上
  - ・ バケット仕様 強化型とする。
  - ・ 操作レバー マルチレバー切替式
  - ・ 排土板 強化型とする。
  - ・ 下回り クローラ回り錆止め塗装
  - ・ 名入り 両側面後部に【熱海市】と入れること。
- 5 機体規格
  - ・ バケット容量 標準（山積） 0.45m<sup>3</sup>～0.55m<sup>3</sup>
  - ・ 機械質量 13,000kg程度
  - ・ 全長（輸送時） 7,595mm程度
  - ・ 全幅 2,490mm程度
  - ・ クローラ全幅 2,460mm程度
  - ・ 全高（輸送時） 2,715mm程度
  - ・ 本体全高 2,715mm程度
  - ・ 上部旋回体下端高さ 855mm程度
  - ・ 最低地上高 400mm程度

（トラックフレーム下面板）

  - ・ 後端旋回半径 2,130mm程度
  - ・ 作業機最小旋回半径 2,330mm程度
  - ・ タンブラー中心距離 2,750mm程度
  - ・ クローラ中心距離 1,960mm程度
  - ・ マシンキャブ高さ 1,805mm程度
  - ・ 強化排土板寸法 (高さ) 550mm程度  
(幅) 2,400mm程度
  - ・ クローラ幅 450mm程度

## 6 特記事項

- ・機体を使用する現場の環境に適した機種を選定すること。特に、下回り及び動力に関しては重点を置くこと。
- ・腐食を防止するための塗装を2度施すこと。
- ・排土板は、焼却灰等を前方に押すことを考慮すること。
- ・1回に押す量はバケット容量と同等とすること。
- ・納品機体は新車とすること。

## 7 下取り車両（新車納入時までは熱海市が使用する）

- ・ 型式                    日立 ZX120BL
- ・ 登録年月日        平成19年10月

## 8 その他

- ・ 納品期限までに納品できない場合、代車を受託者の費用により市に無償で貸与等すること、又は納品までの間に下取り車の車検整備を行うこと。
- ・ 入札書には、諸費用を含む合計額を記載すること。
- ・ 入札金額は、本体・特別仕様価格より、下取り機体の下取り価格を差し引いた金額を記載すること。
- ・ 入札書には内訳書、特記仕様書を添付すること。
- ・ 標準装備以外の特別仕様を施したものがあある場合には、内訳書等に明記すること。
- ・ 国産の機体であること。
- ・ 機体のメンテナンス作業は、機体導入を行った業者が行うこととする。
- ・ この仕様書に定めるほか、詳細は発注者と十分な打ち合せを行うものとし、疑義が生じた場合は速やかに協議のうえ、適正を図ること。