

設計条件項目表

項 目	設 計 条 件
工 期	令和8年9月 日 ~ 令和8年 11月 30日
場 所	熱海市 咲見町 地内
管 径 ・ 工 法 及 び 延 長	開削工法 φ300mm L=44. 4m
特 殊 構 造 物	特殊構造物（有 ・ ☒ 無）：耐震設計（ ☒ 有 ・ 無） 簡易な特殊マンホール（ 基） 、 特殊マンホール（ 基） 、 マンホール形式ポンプ場（2次製品）（ 基） 、 マンホール形式ポンプ場（現場打ち）（ 基） 、 吐口 、 その他（ ）
報 告 書 作 成	☒ 有 ・ 無
設 計 協 議	中間打合せ 1 回 (☒ 有 ・ 無)
施 工 法 等 の 比 較 検 討	a) 管路の掘削方法 b) ①急曲線 ②土被り1.5D以下 ③近接構造物（ 箇所） ④軌道横断（ 箇所） ⑤河川横断（ 箇所） ⑥高架道横断（ 箇所） ③ 布設替え工法の施工検討 ①仮排水 ②既設管撤去
耐震計算（応答変位法）	☒ 有（ ） 、 無
耐 震 設 計	レベル1地震動 、 <u>レベル1及び2地震動</u> 、 無
設 計 条 件 補 正	☒ 有（ 10% ） 、 無
地 盤 条 件 補 正	有（ ） 、 ☒ 無
工 区 数 補 正	1 工区
そ の 他 補 正	有（ ） 、 ☒ 無